

Mata grzewcza jednostronnie zasilana CM-1

Dane techniczne CM-1	Ogrzewanie główne	Dogrzewanie
Jednostkowa moc grzejna :	100W/m ²	160W/m ²
Napięcie znamionowe :	230 V AC	
Max. wytrzymałość temperaturowa przewodu grzejnego:	+70 °C	
Stopień ochrony	IP 67	
Szerokość maty :	0,5 m	
Długość przewodu zasilającego :	3 m	
Średnica zewnętrzna przewodu grzejnego:	od 3,6 mm do 4,6 mm	

Standardowe maty grzejne:

Maty grzejne 160 W/m

Symbol	Powierzchnia [m ²]	Wymiary [m]	Moc [W]
CM-1-165-070	0,5	0,5 x 0,9	70
CM-1-165-130	0,8	0,5 x 1,6	130
CM-1-165-210	1,3	0,5 x 2,6	210
CM-1-165-260	1,6	0,5 x 3,2	260
CM-1-165-340	2,1	0,5 x 4,2	340
CM-1-165-410	2,6	0,5 x 5,2	410
CM-1-165-500	3,0	0,5 x 6,1	500
CM-1-165-560	3,4	0,5 x 6,7	560
CM-1-165-670	4,2	0,5 x 8,3	670
CM-1-165-810	5,1	0,5 x 10,2	810
CM-1-165-1000	6,1	0,5 x 12,3	1000
CM-1-165-1210	7,6	0,5 x 15,1	1210
CM-1-165-1400	8,8	0,5 x 17,6	1400
CM-1-165-1800	11,0	0,5 x 22,0	1800
CM-1-165-2150	13,3	0,5 x 26,6	2150
CM-1-165-2600	16,3	0,5 x 32,5	2600

Maty grzejne 100 W/m

Symbol	Powierzchnia [m ²]	Wymiary [m]	Moc [W]
CM-1-105-060	0,6	0,5 x 1,2	60
CM-1-105-105	1,0	0,5 x 2,1	105
CM-1-105-180	1,8	0,5 x 3,6	180
CM-1-105-220	2,2	0,5 x 4,4	220
CM-1-105-290	2,9	0,5 x 5,8	290
CM-1-105-410	4,1	0,5 x 8,2	410
CM-1-105-460	4,7	0,5 x 9,4	560
CM-1-105-560	5,6	0,5 x 11,2	560
CM-1-105-820	8,2	0,5 x 16,5	820
CM-1-105-1000	10,2	0,5 x 20,3	1000
CM-1-105-1200	11,8	0,5 x 23,7	1200
CM-1-105-1800	17,9	0,5 x 35,8	1800